



Silownik hydrauliczny, Ø 30/18, skok 100, z głowica przegubowa



Numer artykułu SKU:
HDQ30/18-100

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| Skok | 100 mm |
| Średnica drążków (D1) | 18 mm |
| A | 40 mm |
| L | 158 mm |
| F | 47 mm |
| E | 79 mm |
| C | 54 mm |
| B | 16 mm |
| Gwint | G 1/4 |
| H | 35 mm |
| K | 16,20 mm |
| I | 30 mm |
| J | 32 mm |
| Średnica tłoka D | 30 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDQ30/18-100 |
| EAN-13 | 4050571355647 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:27