



Silownik hydrauliczny, Ø 63/30, skok 900, z głowica przegubowa



Numer artykułu SKU:
HDQ63/30-900

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Skok	900 mm
Średnica drążków (D1)	30 mm
A	73 mm
L	210 mm
F	57 mm
E	110 mm
C	85 mm
B	25 mm
Gwint	G 3/8
H	50 mm
K	25,00 mm
I	50 mm
J	40 mm
Średnica tłoka D	63 mm

Nr kat.	HDQ63/30-900
EAN-13	4050571356194

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:58