



Silownik hydrauliczny, Ø 63/40, skok 700, z głowica przegubowa



Numer artykułu SKU:
HDQ63/40-700

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| Skok | 700 mm |
| Średnica drążków (D1) | 40 mm |
| A | 73 mm |
| L | 210 mm |
| F | 57 mm |
| E | 110 mm |
| C | 85 mm |
| B | 25 mm |
| Gwint | G 3/8 |
| H | 50 mm |
| K | 25,00 mm |
| I | 50 mm |
| J | 40 mm |
| Średnica tłoka D | 63 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDQ63/40-700 |
| EAN-13 | 4050571356378 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:41