



Silownik hydrauliczny, Ø 70/50, skok 100, z głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:
HDQ70/50-100**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Średnica drążków (D1)	50 mm
A	80 mm
L	227 mm
F	65 mm
E	120 mm
C	92 mm
B	30 mm
Gwint	G 3/8
H	60 mm
K	30,25 mm
I	60 mm
J	45 mm
Średnica tłoka D	70 mm

Nr kat.	HDQ70/50-100
EAN-13	4050571356613

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:50