



## Silownik hydrauliczny, Ø 80/50, skok 100, z głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:**  
**HDQ80/50-100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych prędkości) -G

\*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Średnica drążków (D1)	50 mm
A	90 mm
L	239 mm
F	73 mm
E	130 mm
C	105 mm
B	30 mm
Gwint	G 3/8
H	60 mm
K	30,25 mm
I	60 mm
J	50 mm
Średnica tłoka D	80 mm

Nr kat.	HDQ80/50-100
EAN-13	4050571356910

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:41