



## Silownik hydrauliczny, Ø 80/50, skok 600, z głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:**  
**HDQ80/50-600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

\*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Skok                  | 600 mm   |
| Średnica drążków (D1) | 50 mm    |
| A                     | 90 mm    |
| L                     | 239 mm   |
| F                     | 73 mm    |
| E                     | 130 mm   |
| C                     | 105 mm   |
| B                     | 30 mm    |
| Gwint                 | G 3/8    |
| H                     | 60 mm    |
| K                     | 30,25 mm |
| I                     | 60 mm    |
| J                     | 50 mm    |
| Średnica tłoka D      | 80 mm    |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDQ80/50-600  |
| EAN-13  | 4050571356972 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:02