



Silownik hydrauliczny, Ø 100/60, skok 300, z głowica przegubowa



Numer artykułu SKU:
HDQ100/60-300

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczkowa z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Średnica drążków (D1)	60 mm
A	115 mm
L	263 mm
F	66 mm
E	140 mm
C	130 mm
B	40 mm
Gwint	G 1/2
H	70 mm
K	40,25 mm
I	130 mm
J	55 mm
Średnica tłoka D	100 mm

Nr kat.	HDQ100/60-300
EAN-13	4050571355425

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:06