



Pneumatyczna pompa hydrauliczna, Tworzywo sztuczne zbiorn.



**Numer artykułu SKU:
PA6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

>Power Team®

OPIS PRODUKTU

Zalety:

Ta pompa zasilania jest powietrzem o ciśnieniu 3 - 8 bar, Pompa jest dostarczana fabrycznie z zaworem bezpieczeństwa i filtrem powietrza, Wygodna obsługa pompy pedałem ręcznym lub nożnym

Gwint przyłączeniowy układu hydraulicznego:

NPT 3/8" (IG)

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza:

NPT 1/4" (gwint wew.) - proszę stosować RN 14NPT14G MS w celu dostosowania do G 1/4".

maks. ciśnienie robocze:

700 bar

Napełnienie olejem:

Fabrycznie pompy są wypełnione olejem HLP (strona 932).

wymagane doprowadzenie sprężonego powietrza:

3 - 8 bar

Zalecany osprzet:

Ponieważ stosunek ciśnienia powietrza sprężonego/hydrauliki wynosi ok. 1/100, to zasadne jest przed pompą umieścić dokładny regulator ciśnienia. Dokładny regulator ciśnienia znajduje się na stronie 544.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	PA6
EAN-13	4050571540852