AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pneumatyczna pompa hydrauliczna, Tworzywo sztuczne zbiorn.



Numer artykułu SKU: PA6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Power Team

OPIS PRODUKTU

Zalety:
Ta pompa zasilania jest powietrzem o cisnieniu 3 - 8 bar, Pompa jest dostarczana fabrycznie z zaworem bezpieczenstwa i filtrem powietrza, Wygodna obsluga pompy pedalem recznym lub noznym
Gwint przylaczeniowy ukladu hydraulicznego:
NPT 3/8" (IG)
Gwint przylaczeniowy sprezonego powietrza:
NPT 1/4" (gwint wew.) - prosze stosowac RN 14NPT14G MS w celu dostosowania do G 1/4".
maks. cisnienie robocze:
700 bar
Napelnienie olejem:
Fabrycznie pompy sa wypelnione olejem HLP (strona 932).
wymagane doprowadzenie sprezonego powietrza:
3 - 8 bar
Zalecany osprzet:
Poniewaz stosunek cisnienia powietrza sprezonego/hydrauliki wynosi ok. 1/100, to zasadne jest przed pompa umiescic dokladny regulator cisnienia. Dokladny regulator cisnienia znajduje sie na stronie 544.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	PA6
EAN-13	4050571540852

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:32