AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Silownik hydrauliczny, Ø 25/16, skok 100, z gwintem/glowica przegubowa



Numer artykułu SKU: HDG25/16-100

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rura cylindryczna: ST 52.3, Tloczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +90°C
Cisnienie robocze:
25 - 200 bar
Predkosc podnoszenia:
maks. 0,5 m/s
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
Opcjonalnie:
Rura cylindryczna i tloczysko z materialu 1.4301 -E, uszczelka tloczyska z PTFE (do wyzszych predkosci) -G
*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Średnica drążków (D1)	16 mm
A	35 mm
L	160 mm
F	45 mm
E	73 mm
C	49 mm
B	12 mm
Gwint	G 1/4
H	27 mm
K	M 12 x 1,25
M	2,5 mm
I	20 mm
J	17 mm
Średnica tłoka D	25 mm

Nr kat.	HDG25/16-100
EAN-13	4050571354718

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 05:42