



## Silownik hydrauliczny, Ø 63/40, skok 600, z gwintem/głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:  
HDG63/40-600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

\*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

Waga	17 kg
Skok	600 mm
Średnica drążków (D1)	40 mm
A	73 mm
L	228 mm
F	57 mm
E	110 mm
C	85 mm
B	30 mm
Gwint	G 3/8
H	51 mm
K	M 22 x 1,5
M	4 mm
I	22 mm
J	23 mm
Średnica tłoka D	63 mm

Nr kat.	HDG63/40-600
EAN-13	4050571355012

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:55