



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silownik hydrauliczny, Ø 80/50, skok 300, z gwintem/głowica przegubowa



Numer artykułu SKU:
HDG80/50-300

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Średnica drążków (D1)	50 mm
A	92 mm
L	268 mm
F	73 mm
E	130 mm
C	105 mm
B	40 mm
Gwint	G 3/8
H	69 mm
K	M 35 x 1,5
M	5 mm
I	25 mm
J	36 mm
Średnica tłoka D	80 mm

Nr kat.	HDG80/50-300
EAN-13	4050571355180

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 00:54