



## Silownik hydrauliczny, Ø 100/60, skok 600, z gwintem/głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:  
HDG100/60-600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych prędkości) -G

\*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Średnica drążków (D1)	60 mm
A	115 mm
L	296 mm
F	66 mm
E	140 mm
C	130 mm
B	50 mm
Gwint	G 1/2
H	88 mm
K	M 45 x 1,5
M	5 mm
I	28 mm
J	46 mm
Średnica tłoka D	100 mm

Nr kat.	HDG100/60-600
EAN-13	4050571354473

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:10