



Silownik hydrauliczny, Ø 120/80, skok 100, z gwintem/głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:
HDG120/80-100**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Średnica drążków (D1)	80 mm
A	140 mm
L	330 mm
F	85 mm
E	170 mm
C	160 mm
B	60 mm
Gwint	G 3/4
H	100 mm
K	M 58 x 1,5
M	6 mm
I	30 mm
J	59 mm
Średnica tłoka D	120 mm

Nr kat.	HDG120/80-100
EAN-13	4050571354510

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:53