AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Silownik hydrauliczny, Ø 130/80, skok 200, z gwintem/glowica przegubowa



Numer artykułu SKU: HDG130/80-200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rura cylindryczna: ST 52.3, Tloczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +90°C
Cisnienie robocze:
25 - 200 bar
Predkosc podnoszenia:
maks. 0,5 m/s
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
Opcjonalnie:
Rura cylindryczna i tloczysko z materialu 1.4301 -E, uszczelka tloczyska z PTFE (do wyzszych predkosci) -G
*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Średnica drążków (D1)	80 mm
A	150 mm
L	368 mm
F	90 mm
E	187 mm
C	180 mm
B	70 mm
Gwint	G 3/4
H	115 mm
K	M 65 x 1,5
M	6 mm
I	33 mm
J	66 mm
Średnica tłoka D	130 mm

Nr kat.	HDG130/80-200
EAN-13	4050571354633

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 07:43