



Silownik hydrauliczny, Ø 80/50, skok 500, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:
HDF80/50-500**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczyko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/8
Średnica tłoka D	80 mm
O	8 x 13 mm
J	36 mm
I	25 mm
N	25 mm
M	5 mm
K	M 35 x 1,5
H	172 mm
Skok	500 mm
B	150 mm
C	105 mm
E	105 mm
F	48 mm
L	174 mm
A	92 mm
Średnica drążków (D1)	50 mm

Nr kat.	HDF80/50-500
EAN-13	4050571354053