



Silownik hydrauliczny, Ø 80/60, skok 500, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:
HDF80/60-500**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczyko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|------------|
| Gwint | G 3/8 |
| Średnica tłoka D | 80 mm |
| O | 8 x 13 mm |
| J | 36 mm |
| I | 25 mm |
| N | 25 mm |
| M | 5 mm |
| K | M 35 x 1,5 |
| H | 172 mm |
| Skok | 500 mm |
| B | 150 mm |
| C | 105 mm |
| E | 105 mm |
| F | 48 mm |
| L | 174 mm |
| A | 92 mm |
| Średnica drążków (D1) | 60 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDF80/60-500 |
| EAN-13 | 4050571354152 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:08