



## Silownik hydrauliczny, Ø 100/50, skok 600, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:  
HDF100/50-600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczyko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

\*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

## DANE TECHNICZNE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Gwint                 | G 1/2      |
| Średnica tłoka D      | 100 mm     |
| O                     | 6 x 17 mm  |
| J                     | 46 mm      |
| I                     | 28 mm      |
| N                     | 38 mm      |
| M                     | 5 mm       |
| K                     | M 45 x 1,5 |
| H                     | 215 mm     |
| Skok                  | 600 mm     |
| B                     | 185 mm     |
| C                     | 130 mm     |
| E                     | 102 mm     |
| F                     | 28 mm      |
| L                     | 180 mm     |
| A                     | 115 mm     |
| Średnica drążków (D1) | 50 mm      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDF100/50-600 |
| EAN-13  | 4050571351830 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:08