



## Silownik hydrauliczny, Ø 100/60, skok 300, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:**  
**HDF100/60-300**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-25°C do maks. +90°C

**Cisnienie robocze:**

25 - 200 bar

**Predkosc podnoszenia:**

maks. 0,5 m/s

**Czynniki:**

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

**Opcjonalnie:**

Rura cylindryczna i tłoczyko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

\*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

---

## DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/2
Średnica tłoka D	100 mm
O	6 x 17 mm
J	46 mm
I	28 mm
N	38 mm
M	5 mm
K	M 45 x 1,5
H	215 mm
Waga	36 kg
B	185 mm
C	130 mm
E	102 mm
F	28 mm
L	180 mm
A	115 mm
Średnica drążków (D1)	60 mm
Skok	300 mm

Nr kat.	HDF100/60-300
EAN-13	4050571351908