



## Silownik hydrauliczny, Ø 63/40, skok 100, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:  
HDF63/40-100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

\*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

## DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/8
Średnica tłoka D	63 mm
O	8 x 11 mm
J	23 mm
I	22 mm
N	25 mm
M	4 mm
K	M 22 x 1,5
H	145 mm
Skok	100 mm
B	125 mm
C	85 mm
E	85 mm
F	32 mm
L	155 mm
A	73 mm
Średnica drążków (D1)	40 mm

Nr kat.	HDF63/40-100
EAN-13	4050571353407