



## Silownik hydrauliczny, Ø 63/40, skok 400, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:  
HDF63/40-400**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczyko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

\*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

## DANE TECHNICZNE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Gwint                 | G 3/8      |
| Średnica tłoka D      | 63 mm      |
| O                     | 8 x 11 mm  |
| J                     | 23 mm      |
| I                     | 22 mm      |
| N                     | 25 mm      |
| M                     | 4 mm       |
| K                     | M 22 x 1,5 |
| H                     | 145 mm     |
| Waga                  | 15 kg      |
| B                     | 125 mm     |
| C                     | 85 mm      |
| E                     | 85 mm      |
| F                     | 32 mm      |
| L                     | 155 mm     |
| A                     | 73 mm      |
| Średnica drążków (D1) | 40 mm      |
| Skok                  | 400 mm     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDF63/40-400  |
| EAN-13  | 4050571353445 |