



Silownik hydrauliczny, Ø 100/80, skok 200, z gwintem/kolnierzem



Numer artykułu SKU:
HDF100/80-200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/2
Średnica tłoka D	100 mm
O	6 x 17 mm
J	46 mm
I	28 mm
N	38 mm
M	5 mm
K	M 45 x 1,5
H	215 mm
Skok	200 mm
B	185 mm
C	130 mm
E	102 mm
F	28 mm
L	180 mm
A	115 mm
Średnica drążków (D1)	80 mm

Nr kat.	HDF100/80-200
EAN-13	4050571352097