



Silownik hydrauliczny, Ø 70/50, skok 700, z gwintem/kolnierzem



**Numer artykułu SKU:
HDF70/50-700**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych predkości) -G

*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/8
Średnica tłoka D	70 mm
O	8 x 13 mm
J	29 mm
I	25 mm
N	25 mm
M	5 mm
K	M 28 x 1,5
H	172 mm
Skok	700 mm
B	150 mm
C	95 mm
E	95 mm
F	40 mm
L	167 mm
A	80 mm
Średnica drążków (D1)	50 mm

Nr kat.	HDF70/50-700
EAN-13	4050571353773