



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D80x25 - Air-com



Numer artykułu SKU:
NXE80/25

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

B	20 mm
G/R	M 10
Z	8 mm
U	8,5 mm
Q	15 mm
O	16,00 mm
J	56 mm
P	82 mm
N	8,5 mm
M	G 1/8
T	17 mm
Waga	1,6 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	100 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	standard
Skok	25 mm
Średnica tłoka	80 mm

Nr kat.

NXE80/25