



Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D100x25 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXE100/25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| B | 25 mm |
| G/R | M 12 |
| Z | 10 mm |
| U | 8,5 mm |
| Q | 20 mm |
| O | 19,25 mm |
| J | 66,5 mm |
| P | 103 mm |
| N | 10,5 mm |
| M | G 1/4 |
| T | 22 mm |
| Waga | 2,7 kg |
| C | 8 mm |
| E | M 10 |
| F | 13,5 mm |
| L | 0 mm |
| A | 124 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 8,5 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 25 mm |
| Średnica tłoka | 100 mm |

Nr kat.

NXE100/25