



## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D20x10 - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXEE20/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

---

## DANE TECHNICZNE

B	10 mm
G/R	M 5
Z	4,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	22 mm
N	8 mm
M	M 5
T	8 mm
Waga	0,145 kg
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe
Skok	10 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NXEE20/10
---------	-----------