



## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D25x25 - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXEE25/25**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

---

## DANE TECHNICZNE

<b>B</b>	10 mm
<b>G/R</b>	M 5
<b>Z</b>	5,5 mm
<b>U</b>	4,5 mm
<b>Q</b>	10 mm
<b>O</b>	12,75 mm
<b>J</b>	39,5 mm
<b>P</b>	26 mm
<b>N</b>	8 mm
<b>M</b>	M 5
<b>T</b>	8 mm
<b>Waga</b>	0,23 kg
<b>C</b>	6 mm
<b>E</b>	M 5
<b>F</b>	7,5 mm
<b>L</b>	0 mm
<b>A</b>	40 mm
<b>Średnica zewnętrzna D</b>	4,2 mm
<b>Wykonanie</b>	wysunięcie w położenie spoczynkowe
<b>Skok</b>	25 mm
<b>Średnica tłoka</b>	25 mm

Nr kat.

NXEE25/25