



Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D32x20 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXEE32/20**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

B	12 mm
G/R	M 6
Z	6 mm
U	5,5 mm
Q	12 mm
O	14,50 mm
J	44,5 mm
P	32 mm
N	8 mm
M	G 1/8
T	10 mm
Waga	0,31 kg
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	4 mm
A	50 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe
Skok	20 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.

NXEE32/20