



## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D80x25 - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXEE80/25**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

---

## DANE TECHNICZNE

<b>B</b>	20 mm
<b>G/R</b>	M 10
<b>Z</b>	8 mm
<b>U</b>	8,5 mm
<b>Q</b>	15 mm
<b>O</b>	16,00 mm
<b>J</b>	56 mm
<b>P</b>	82 mm
<b>N</b>	8,5 mm
<b>M</b>	G 1/8
<b>T</b>	17 mm
<b>Waga</b>	1,7 kg
<b>C</b>	8 mm
<b>E</b>	M 10
<b>F</b>	13,5 mm
<b>L</b>	0 mm
<b>A</b>	100 mm
<b>Średnica zewnętrzna D</b>	8,5 mm
<b>Wykonanie</b>	wysunięcie w położenie spoczynkowe
<b>Skok</b>	25 mm
<b>Średnica tłoka</b>	80 mm

Nr kat.

NXEE80/25