



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D12x5, gwint zewnętrzny - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXE12/5-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

### DANE TECHNICZNE

M	M 5
Gwint zewnętrzny (G1)	M 6
V	16 mm
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	6 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
Średnica tłoka	12 mm
T	5 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
L	0 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	5 mm

Nr kat.

NXE12/5-AG