



Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D20x15, gwint zewnętrzny - Air-com



Numer artykułu SKU:
NXE20/15-AG

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

M	M 5
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	4,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	22 mm
N	8 mm
Średnica tłoka	20 mm
T	8 mm
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	15 mm

Nr kat.

NXE20/15-AG