



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D32x15, gwint zewnętrzny - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXE32/15-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

### DANE TECHNICZNE

T	10 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	6 mm
U	5,5 mm
Q	12 mm
O	14,50 mm
J	44,5 mm
P	32 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Waga	0,31 kg
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	4 mm
A	50 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	15 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.

NXE32/15-AG