



## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D80x20, gwint zewnętrzny - Air-com



**Numer artykułu SKU:**  
**NXE80/20-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

---

### DANE TECHNICZNE

T	17 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 16 x 1,5
V	32 mm
Z	8 mm
U	8,5 mm
Q	15 mm
O	16,00 mm
J	56 mm
P	82 mm
N	8,5 mm
M	G 1/8
Waga	1,6 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	100 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	20 mm
Średnica tłoka	80 mm

Nr kat.

NXE80/20-AG