



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D12x20 - Air-com



Numer artykułu SKU:
NXE12/20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| B | 6 mm |
| G/R | M 3 |
| Z | 4,5 mm |
| U | 3,5 mm |
| Q | 6 mm |
| O | 12,25 mm |
| J | 38 mm |
| P | 18 mm |
| N | 8 mm |
| M | M 5 |
| T | 5 mm |
| Waga | 0,115 kg |
| C | 6 mm |
| E | M 4 |
| F | 6 mm |
| L | 0 mm |
| A | 29 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 3,3 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 20 mm |
| Średnica tłoka | 12 mm |

Nr kat.

NXE12/20