



## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D16x5 - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXE16/5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

---

## DANE TECHNICZNE

B	8 mm
G/R	M 4
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	8 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
T	6 mm
Waga	0,09 kg
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
L	0 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	standard
Skok	5 mm
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.

NXE16/5