



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D20x20, gwint zewnętrzny - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXEE20/20-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

### DANE TECHNICZNE

T	8 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	4,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	22 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,19 kg
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe, drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	20 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NXEE20/20-AG
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:08