



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D25x10, gwint zewnętrzny - Air-com



Numer artykułu SKU:
NXEE25/10-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

T	8 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	5,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,75 mm
J	39,5 mm
P	26 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,2 kg
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	40 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe, drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	10 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.

NXEE25/10-AG