



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, pchający, D25x25 - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXE25/25**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

---

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| B                     | 10 mm    |
| G/R                   | M 5      |
| Z                     | 5,5 mm   |
| U                     | 4,5 mm   |
| Q                     | 10 mm    |
| O                     | 12,75 mm |
| J                     | 39,5 mm  |
| P                     | 26 mm    |
| N                     | 8 mm     |
| M                     | M 5      |
| T                     | 8 mm     |
| Waga                  | 0,22 kg  |
| C                     | 6 mm     |
| E                     | M 5      |
| F                     | 7,5 mm   |
| L                     | 0 mm     |
| A                     | 40 mm    |
| Średnica zewnętrzna D | 4,2 mm   |
| Wykonanie             | standard |
| Skok                  | 25 mm    |
| Średnica tłoka        | 25 mm    |

|         |          |
|---------|----------|
| Nr kat. | NXE25/25 |
|---------|----------|