



## Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D40x10, gwint zewnętrzny - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXEE40/10-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

\*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

### DANE TECHNICZNE

M	G 1/8
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	6,5 mm
U	5,5 mm
Q	12 mm
O	14,75 mm
J	45,5 mm
P	42 mm
N	8 mm
Średnica tłoka	40 mm
T	10 mm
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	3 mm
A	58 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe, drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	10 mm

Nr kat.

NXEE40/10-AG