AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D63x10, gwint zewnętrzny - Air-com



## Numer artykułu SKU: NXEE63/10-AG

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG
*o NXE ze skokiem > 25 mm prosze zlozyc zapytanie.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **M** | G 1/8 |
| **Gwint zewnętrzny (G1)** | M 12 x 1,25 |
| **V** | 24 mm |
| **Z** | 7,5 mm |
| **U** | 8,5 mm |
| **Q** | 14 mm |
| **O** | 14,25 mm |
| **J** | 50 mm |
| **P** | 62 mm |
| **N** | 8 mm |
| **Średnica tłoka** | 63 mm |
| **T** | 13 mm |
| **C** | 8 mm |
| **E** | M 10 |
| **F** | 13,5 mm |
| **L** | 0 mm |
| **A** | 80 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 8,5 mm |
| **Wykonanie** | wysunięcie w położenie spoczynkowe, drążek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| **Skok** | 10 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | NXEE63/10-AG |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 13:20