



Siłownik kompaktowy jednostronnego działania UNITOP, ciągnący, D100x25, gwint zewnętrzny - Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXEE100/25-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

*o NXE ze skokiem > 25 mm proszę złożyć zapytanie.

DANE TECHNICZNE

T	22 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 20 x 1,5
V	40 mm
Z	10 mm
U	8,5 mm
Q	20 mm
O	19,25 mm
J	66,5 mm
P	103 mm
N	10,5 mm
M	G 1/4
Waga	2,8 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	124 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe, drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	25 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.

NXEE100/25-AG