



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D50x60- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXD50/60**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>B</b>                     | 16 mm    |
| <b>G/R</b>                   | M 8      |
| <b>Z</b>                     | 7,5 mm   |
| <b>U</b>                     | 6,5 mm   |
| <b>Q</b>                     | 12 mm    |
| <b>O</b>                     | 14,75 mm |
| <b>J</b>                     | 45,5 mm  |
| <b>P</b>                     | 50 mm    |
| <b>N</b>                     | 8 mm     |
| <b>M</b>                     | G 1/8    |
| <b>T</b>                     | 13 mm    |
| <b>Waga</b>                  | 0,75 kg  |
| <b>C</b>                     | 6 mm     |
| <b>E</b>                     | M 8      |
| <b>F</b>                     | 10,5 mm  |
| <b>L</b>                     | 0 mm     |
| <b>A</b>                     | 67 mm    |
| <b>Średnica zewnętrzna D</b> | 6,7 mm   |
| <b>Wykonanie</b>             | standard |
| <b>Skok</b>                  | 60 mm    |
| <b>Średnica tłoka</b>        | 50 mm    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | NXD50/60      |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571529055 |