



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D50x160- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXD50/160**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|----------|
| B | 16 mm |
| G/R | M 8 |
| Z | 7,5 mm |
| U | 6,5 mm |
| Q | 12 mm |
| O | 14,75 mm |
| J | 45,5 mm |
| P | 50 mm |
| N | 8 mm |
| M | G 1/8 |
| T | 13 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| C | 6 mm |
| E | M 8 |
| F | 10,5 mm |
| L | 0 mm |
| A | 67 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 6,7 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 160 mm |
| Średnica tłoka | 50 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | NXD50/160 |
| EAN-13 | 4050571528898 |