



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D80x25- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXD80/25

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|----------|
| B | 20 mm |
| G/R | M 10 |
| Z | 8 mm |
| U | 8,5 mm |
| Q | 15 mm |
| O | 16,00 mm |
| J | 56 mm |
| P | 82 mm |
| N | 8,5 mm |
| M | G 1/8 |
| T | 17 mm |
| Waga | 1,5 kg |
| C | 8 mm |
| E | M 10 |
| F | 13,5 mm |
| L | 0 mm |
| A | 100 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 8,5 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 25 mm |
| Średnica tłoka | 80 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | NXD80/25 |
| EAN-13 | 4050571529635 |