



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D100x15- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXD100/15**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

<b>B</b>	25 mm
<b>G / R</b>	M 12
<b>Z</b>	10 mm
<b>U</b>	8,5 mm
<b>Q</b>	20 mm
<b>O</b>	19,25 mm
<b>J</b>	66,5 mm
<b>P</b>	103 mm
<b>N</b>	10,5 mm
<b>M</b>	G 1/4
<b>T</b>	22 mm
<b>Waga</b>	2,5 kg
<b>C</b>	8 mm
<b>E</b>	M 10
<b>F</b>	13,5 mm
<b>L</b>	0 mm
<b>A</b>	124 mm
<b>Średnica zewnętrzna D</b>	8,5 mm
<b>Wykonanie</b>	standard
<b>Skok</b>	15 mm
<b>Średnica tłoka</b>	100 mm

<b>Nr kat.</b>	NXD100/15
<b>EAN-13</b>	4050571526726