



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D16x70- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXD16/70**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| T | 6 mm |
| G/R | M 4 |
| Z | 4,5 mm |
| U | 3,5 mm |
| Q | 8 mm |
| O | 12,25 mm |
| J | 38 mm |
| P | 18 mm |
| N | 8 mm |
| M | M 5 |
| Waga | 0,19 kg |
| B | 8 mm |
| C | 6 mm |
| E | M 4 |
| F | 6 mm |
| A | 29 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 3,3 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 70 mm |
| Średnica tłoka | 16 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NXD16/70 |
| EAN-13 | 4050571527488 |