



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D80x130, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXD80/130-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	17 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 16 x 1,5
V	32 mm
Z	8 mm
U	8,5 mm
Q	15 mm
O	16,00 mm
J	56 mm
P	82 mm
N	8,5 mm
M	G 1/8
Waga	3 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	100 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	130 mm
Średnica tłoka	80 mm

Nr kat.	NXD80/130-AG
EAN-13	4050571529543