



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D32x130, gwint zewnętrzny- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXD32/130-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	10 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	6 mm
U	5,5 mm
Q	12 mm
O	14,50 mm
J	44,5 mm
P	32 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Waga	0,7 kg
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	4 mm
A	50 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	130 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NXD32/130-AG
EAN-13	4050571528218