



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D12x10- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDK12/10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	5 mm
G/R	M 3
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	6 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
Średnica tłoka	12 mm
B	8 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	Bezpośredni drażek tłoka
Skok	10 mm

Nr kat.

NXDK12/10