



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D12x40- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDK12/40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

## DANE TECHNICZNE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| T                     | 5 mm                     |
| G/R                   | M 3                      |
| Z                     | 4,5 mm                   |
| U                     | 3,5 mm                   |
| Q                     | 6 mm                     |
| O                     | 12,25 mm                 |
| J                     | 38 mm                    |
| P                     | 18 mm                    |
| N                     | 8 mm                     |
| M                     | M 5                      |
| Średnica tłoka        | 12 mm                    |
| B                     | 8 mm                     |
| C                     | 6 mm                     |
| E                     | M 4                      |
| F                     | 6 mm                     |
| A                     | 29 mm                    |
| Średnica zewnętrzna D | 3,3 mm                   |
| Wykonanie             | Bezpośredni drażek tłoka |
| Skok                  | 40 mm                    |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | NXDK12/40 |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:01